

PAPSILENT visco basic slim

PRODUKT	515P003 PAPSILENT visco basic slim		
Material	EVA Viskoelastischer Schaumstoff		
Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Dämmunterlage findet Einsatz bei Bodenbelägen aller Art. • Sie ist ein sehr guter Standard mit soliden Akustikeigenschaften und mit bestem Preis-Leistungsverhältnis. • Die beste Wahl bei geringer Aufbauhöhe. 		
Besondere Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • federleicht und extra dünn • sehr gute Geh- und Trittschalldämmung • hohe Druckfestigkeit, dadurch ausgezeichneter Schutz • bei Belastungen der Böden 		
Farbe	Grau		
TECHNISCHE DATEN	WERT	TOLERANZ	PRÜFUNG NACH (DIN O.Ä.)
Dicke	1,0 [mm]	+/- 10 [%]	EN ISO 1923
Format	1 [m] x 15 [m]		
Fläche	15,00 [m ²]		
Trittschallminderung (IS)	> 22 [dB]		EN ISO 10140-3
Gehschallreduzierung (RWS)	32 [%]		
Druckfestigkeit (CS)	> 129 [kPa]		EN ISO 826
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC)	0,87 [mm]		EN ISO 868
Wasserdampfdiffusionswiderstand (SD)	-		
Wärmedurchlasswiderstand (R)	0,016 [m ² K/W]		EN 12667
Eignung Fußbodenheizung	ja	Gemäss den Empfehlungen des Bundesverbandes Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V. (BVF) und EN 1264-3 ist die Unterlage geeignet für den Einsatz auf Fussbodenheizungen. Es ist der Gesamtwärmedurchlasswiderstand von max. 0,15 [m ² K/W] zu beachten.	
Klassifizierung des Brandverhaltens	„normal entflammbar“ – Erfüllt die Anforderungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.		
DIBt-Zulassungsnummer	Z-158.10-22		

Die technischen Angaben wurden sorgfältig nach bestem Wissen erstellt. Eingestellte Werte dienen nur der Orientierung und werden daher ohne Toleranzen angegeben. Sie beschreiben unsere Produkt in technischer Hinsicht, enthalten jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Kunden sind nicht von Ihrer Verpflichtung zur Wareneingangskontrolle entbunden. Technische Änderungen vorbehalten.



Die Firma HAPPICH GmbH ist TÜV-zertifiziert für das Qualitäts- und Umweltmanagement.



HAPPICH GmbH, PAPSILENT visco basic slim, Brandverhalten: normal entflammbar, Klasse E/Efl, nach DIN EN 13501-1 auf Untergründen gemäß Zulassung, Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen, DIBt-Zulassungsnummer: Z-158.10-22



Wir empfehlen emissionsarme Bauprodukte mit dem Blauen Engel.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

www.blauer-engel.de/uz156